

# Általános szerelési útmutató szigeteléshez

## Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a COMPACFOAM®-mal a hőszigetelés!



A COMPACFOAM® egyik rendkívüli tulajdonsága, hogy lehetővé teszi a hőhídmentes szerelést a hőszigetelés síkjában, szabad szerelést és magas fokú terhelhetőséget biztosít homlokzati hőhíd nélkül.

A tiszta EPS-ből álló építőanyag a hőszigetelő réteg részeként kerül beépítésre, ezáltal kültéri lámpákat, műholdas antennákat és egyéb elemeket közvetlenül csavarokkal rögzíthet anélkül, hogy elő kellene fúrnia.



A külső villamos aljzatok beépítéséhez a kész szerelési elemet szállítjuk a megfelelő kivágással.

## Alkalmazási javaslat:

Használjon SOUDAL 215LM MS Polymer ragasztót, mellyel minden falfelületre tud ragasztani.

A repedésmentes felületekhez mindenképpen használjon vakolaterősítő hálót!

A COMPACFOAM® elemekbe közvetlenül tud konzolokat és más szerelési pontokat csavarozni, ezzel is megkönnyítve a munkát.