

COMPACFOAM® könnyű anyag építéshez és szigeteléshez (Tetőablak)

Felhasználási segédlet:

A COMPACFOAM® felhasználási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt, a tartós, időtálló megoldásokhoz azonban elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés. Ismerje meg, hogy milyen egyszerű a COMPACFOAM® -mal a tetőablak építése és szigetelése!



A COMPACFOAM® használatával akár 70%-os súlymegtakarítás érhető el a szokásos faanyagokhoz képest.

A COMPACFOAM® megfelel az összes fontos követelménynek:

Könnyű: 200kg / m³, így egyszerűen a beépítés helyére szállítható. Összehasonlításként, a forgácslap: ~ 700kg / m³, még a furnérlemez: ~ 500kg / m³ tömegű.

Megmunkálható hagyományos fagegmunkáló gépekkel (fűrészelés, marás)

Jól csavarozható.

Nagyon jó tapadó képessége van, szinte az összes felületi laminátummal.

Könnyedén lehet felragasztani az éleket.

A szélsőséges időjárás (hőmérséklet, csapadék) de az idő múlása sem okoz deformációt.



Alkalmazási javaslat sík tetőablakokhoz:

A méretre gyártott keretelemekhez Soudal 215LM MS Polymer ragasztó használata javasolt.

A keretsavak minden talapzatba lefűrészelt (beton, tégl, fa, acél), a maximum csavarhossz 300 mm. Az előfűrés és csavarozás történhet közvetlenül az aljzatba.

A szigetelés szinte minden szigetelési módszerrel lehetséges: közvetlen hevítéssel, folyékony szigetelő anyaggal, EPDM-fóliával.

A tetőablak közvetlenül a keretre csavarozható, a belső oldalra könnyen felcsavarozható a burkolóelemek.

U-érték 75 mm-es keretek esetén: 0,6W/m²K